



Ficha Técnica

Vinilo Monomérico Ultratransparente 100µm

PRINT



Descripción del producto

El vinilo monomérico calandrado ultratransparente permite aplicar gráficas vibrantes sobre vidrio sin obstruir la visibilidad, logrando un efecto de impresión directa elegante y profesional. Es la solución ideal para escaparates y oficinas, gracias a una nitidez cristalina. Su versatilidad, combinada con Tinta Blanca, permite crear decoraciones y promociones sofisticadas que mantienen la luminosidad natural del espacio.

Características	Valor
Espesor	100 µm
Ancho disponible	1,37 m
Compatibilidad de tintas	Látex, Tinta UV, Ecosolvente y Solvente

Propiedades del Adhesivo	Valor
Tipo	Base acrílica transparente removible
Espesor	≥ 20 µm
Adhesión	Mid-Tack



Ficha Técnica

Vinilo Monomérico Ultratransparente 100µm

PRINT

Propiedades del Liner	Valor
Tipo	Revestimiento de PET con recubrimiento de PE en la parte posterior mate
Peso	125 g/m ²
Utilización	Valor
Temperatura de aplicación	-20 °C a 65 °C
Temperatura de almacenamiento	21 °C

Los índices aquí indicados son un promedio de valores, con lo que hay una tolerancia que varía de -5% a +5% respecto al material en cuestión.

Pag 2/2

Nota: Las superficies donde el material será aplicado deben estar completamente limpias de suciedad, grasa o cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la adherencia del material. La compatibilidad de las superficies de aplicación deben ser probadas por el usuario antes de aplicar el material. Los datos contenidos en esta información están basados en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Está concebida como una fuente de información y no constituye una garantía. Dada la enorme variedad de usos posibles de los que el usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de su uso. 4 Print no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros.

060FPR 0326